

## ▶ 抽拉式日光灯

- ▶ 安装于机柜内顶部，有效节约机房内照明用电
- ▶ 抽拉式导轨设计，可向机柜前门或后门方向拉出

型号	描述
SL-00-2X	高度1U，可拉出距离为200mm
X：颜色码；1=黑色 2=白色	




## ▶ T型防震支架

- ▶ 安装于机柜底部，可与机房地面生根固定，防止机柜由于地震而发生倾倒

型号	描述
PS-00-2X	每组防震支架含机柜正面支架和机柜背面支架
X：颜色码；1=黑色 2=白色	



机柜正面



机柜背面

## ▶ 落线板

- ▶ 可安装于700mm或800mm宽机柜内
- ▶ 协助布设、分流各类线缆

型号	规格	
	L ( mm )	U数 ( RMU )
CM-D110S-X	700	2
CM-D120S-X	800	2
X：颜色码；1=黑色 2=白色		



## ▶ 顶部理线架

- ▶ 安装于机柜顶部，可充当桥架，具备布线、整线及落线等多种功能

型号	描述
WT-00-2X	具备布线、整线及落线等多种功能
X：颜色码；1=黑色 2=白色	



## ▶ PDU

- ▶ 可依据客户需求，量身订做
- ▶ 外壳颜色：黑色

