

双边型垂直理线槽（标准型）

- ▶ 专业塑胶手指设计，能妥善保护线缆不受伤害，相邻两个手指间高度为1RMU
- ▶ 线槽盖可快速拆装及左右开合
- ▶ 适用于各类开放式机架
- ▶ 阻燃性能达到UL94V-0要求

型号	规格		
	W (mm)	D (mm)	U数 (RMU)
CM-V4251S-X	100	349	42
CM-V4252S-X	150	349	42
CM-V4253S-X	200	349	42
CM-V4254S-X	250	349	42
CM-V4551S-X	100	349	45
CM-V4552S-X	150	349	45
CM-V4553S-X	200	349	45
CM-V4554S-X	250	349	45
CM-V4551D-X	100	387	45
CM-V4552D-X	150	387	45
CM-V4553D-X	200	387	45
CM-V4554D-X	250	387	45

X：颜色码；1=黑色
 请查阅本手册后附的产品技术参数图，以详细了解产品的相关尺寸



双边型垂直理线槽（加深型）

- ▶ 专业塑胶手指设计，能妥善保护线缆不受伤害，相邻两个手指间高度为1RMU
- ▶ 线槽盖可快速拆装及左右开合，线槽盖附带锁
- ▶ 适用于各类开放式机架
- ▶ 阻燃性能达到UL94V-0要求

型号	规格		
	W (mm)	D (mm)	U数 (RMU)
CM-V4272S-X	150	448	42
CM-V4273S-X	200	448	42
CM-V4274S-X	250	448	42
CM-V4572S-X	150	448	45
CM-V4573S-X	200	448	45
CM-V4574S-X	250	448	45
CM-V4572D-X	150	486	45
CM-V4573D-X	200	486	45
CM-V4574D-X	250	486	45

X：颜色码；1=黑色
 请查阅本手册后附的产品技术参数图，以详细了解产品的相关尺寸

