

## ▶ 跳線環面板

- ▶ 用於管理水平走向的線纜，使系統美觀，維護方便

型號	規格	
	W ( mm )	U數 ( RMU )
PG-13-01197-X	483	1
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色		



## ▶ 設備承板

- ▶ 設備承板，可根據設備安裝柱深度調整安裝位置，承載強度可達100kg

型號	規格	
	D ( mm )	U數 ( RMU )
PG-50-40019-X	400	1
PG-50-50019-X	500	1
PG-50-65019-X	650	1
PG-50-70019-X	700	1
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色		



## ▶ 抽拉式鍵盤台

- ▶ 用於放置鍵盤，滑鼠或其他便攜式儲存裝置，最長拉出距離為400mm

型號	規格	
	D ( mm )	U數 ( RMU )
PG-70-40019-X	400	1
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色		



## ▶ 抽屜

- ▶ 帶鎖，用於存放資料、工具等

型號	規格	
	D ( mm )	U數 ( RMU )
PG-80-03450-X	450	3
PG-80-04450-X	450	4
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色		



## ▶ 塑膠阻風面板

- ▶ 填充機櫃內未安裝設備的U數空間
- ▶ 防止機櫃內的熱空氣回流，無需工具和螺絲，即可輕鬆拆裝
- ▶ 阻燃性能達到UL94V-0等級要求

型號	規格	
	W ( mm )	U數 ( RMU )
PG-14-01190-1	483	1
PG-14-02190-1	483	2
PG-14-03190-1	483	3
X: 顏色碼; 1=黑色		

