

▶ 抽拉式日光燈

- ▶ 安裝於機櫃內頂部，有效節約機房內照明用電
- ▶ 抽拉式導軌設計，可向機櫃前門或後門方向拉出

型號	描述
SL-00-2X	高度1U，可拉出距離為200mm
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色	



▶ T型防震支架

- ▶ 安裝於機櫃底部，可與機房地面接合固定，防止機櫃因地震而發生傾倒


型號	描述
PS-00-2X	每組防震支架含機櫃正面支架和機櫃背面支架
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色	



▶ 落線板

- ▶ 可安裝於700mm或800mm寬機櫃內
- ▶ 協助佈設、分流各類線纜

型號	規格	
	L (mm)	U數 (RMU)
CM-D110S-X	700	2
CM-D120S-X	800	2
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色		



▶ 頂部理線架

- ▶ 安裝於機櫃頂部，可充當橋架，具備佈線、整線及落線等多種功能

型號	描述
WT-00-2X	具備佈線、整線及落線等多種功能
X: 顏色碼; 1=黑色 2=白色	



▶ PDU

- ▶ 可依據客戶需求，量身訂做
- ▶ 外殼顏色：黑色

